

Informations: Quelle que soit la formulation, il peut toujours y avoir plusieurs réponses à une question.

- Téléphone interdit
- Documentation interdite
- Tests de code interdits

Copie d'examen en n° 761561 faisant partie de l'examen n°48321
Référence unique de l'examen: **190227-25245-31577-48321**

Exam effectué depuis l'adresse IP 185.138.116.34 en utilisant le login OTP vincent76 / 9889
Commencé le 2019-02-27 11:07:05 et terminé le 2019-02-27 11:33:53

Note : 9/20 (10 points / 23 questions)

(Examen ouvert entre le 0000-00-00 00:00:00)

Légende

- Correct
- Devait être coché
- Faux

1 Laquelle de ces requêtes MySQL est correcte :

- GET * FROM table;
- SELECT FROM * WHERE table;
- SELECT table FROM champ;
- SELECT * FROM table WHERE champ = 'valeur1';
- SELECT champ WHERE table;

2 A quoi servent les requêtes préparées (*prepare / execute*) de PDO ?

- A protéger la base des injections SQL
- A empêcher les fuites de données vers l'affichage HTML
- A réutiliser dans une boucle la même requête
- A éviter que du Javascript malveillant ne s'exécute dans la base de données

3 Comment appelle-t-on le signe ":" ?

- Le double deux-points
- L'opérateur de résolution de portée
- Le Paamayim Nekudotayim
- Le smiley "I love PHP"

4 A quoi sert le mot clé LIMIT sur une requête de selection en MySQL ?

- limiter le nombre de résultats retournés
- limiter l'espace disque utilisé
- limiter les accès aux utilisateurs authentifiés

5 Que signifie le sigle PDO ?

- PHP Data Optimization
- PHP Data Objects
- Practice Data as Objects
- Persistent Data for Objects

6 Le mot "header" ("entête"), dans la fonction *header()*, se rapporte :

- aux entêtes HTTP
- aux noms des colonnes d'une table HTML
- au type MIME d'un fichier téléversé
- aux noms des colonnes d'une table SQL
- aux métadonnées de l'entête contenu dans le code HTML

7 Où doit-on placer **obligatoirement** la fonction *session_start()* ?

- Avant tout affichage
- Seulement dans les contrôleurs, en tête du script
- Juste après <!DOCTYPE html>
- Avant la première balise <?php
- Juste après la première balise <?php

8 Laquelle de ces jointures MySQL est correcte :

- JOIN user FROM log;
- SELECT * FROM user INNER JOIN log ON log.user_id = user.id;
- SELECT * FROM user AND log;
- SELECT * FROM user INNER JOIN log WHERE user = log;

9 Qu'affiche l'expression suivante avec \$a = 5 et \$b = 0 ?

```
if( ($a < 6 or !$b) and !($a > 10 or $b) ) { echo "1"; } else { echo "2"; }
```

- "2"
- rien
- "1"
- une erreur

10 On crée une classe Jedi et une classe Yoda, fille de Jedi. A quel moment le constructeur `__construct()` de Jedi s'exécute-t-il ?

- Lorsqu'un objet Yoda est instancié avec le mot-clé `new`
- Lorsque l'autoload charge Jedi dans le script courant
- Lorsqu'il est appelé par la classe : `Jedi::__construct()`;
- Lorsqu'un objet Jedi est instancié avec le mot-clé `new`

11 INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE : avec quoi ces termes sont-ils en rapport ?

- MariaDB
- Apache
- GIT
- HTTP
- MySQL
- CRUD

12 Quel est le mot clé MySQL permettant de trier les résultats d'une requête ?

- WHERE
- ORDER
- ORDER BY
- TRIER
- CATCH
- SORT

13 En PHP, en utilisant la fonction `date()` : Quel format de date faut-il utiliser pour obtenir le résultat suivant : 27/02/2019 11:05

- "dd/mm/yyyy hh:ii"
- "j/m/a h:m"
- "d/m/Y H:i"
- "D/M/Y H:M"

14 What is an Unix Timestamp ?

- the number of seconds since January 1, 1970
- the number of minutes since year 0
- the number of seconds since Google exists
- the number of minutes since the birth of Yoda
- a random number
- the number of seconds since January 1, 2000

15 Que retourne la requête suivante :

```
SELECT SUM(users.id) AS nb FROM users
```

- une variable nb contenant le nombre d'utilisateurs
- la variable users.id
- un tableau d'utilisateur
- une variable nb contenant la plus grande valeur de id
- la somme des id des utilisateurs
- l'utilisateur le plus récent

16 A quoi sert l'instruction `break` ?

- à créer une coffre dans une classe pour y ranger plus d'objets
- à interrompre un script
- à interrompre une boucle
- à améliorer les performances d'un script en évitant les opérations inutiles
- à ajouter un délai dans l'exécution d'un script

17 Que signifie l'acronyme CRUD ?

- Copy, Remove, Update, Destroy
- Create, Remove, Union, Deplace
- Call, Response, Unify, Defense
- Create, Read, Update, Delete

18 Quel est l'équivalent de l'expression suivante :

```
$page = $_GET['page'] ?? 'accueil';
```

- \$page = \$_GET['page']; if(!\$page) { \$page = 'accueil'; }
- \$page = 'accueil' or !empty(\$_GET['page']);
- if(isset(\$_GET['page'])) { \$page = \$_GET['page']; } else { \$page = 'accueil'; }
- \$page = isset(\$_GET['page']) ? \$_GET['page'] : 'accueil';

19 Qu'affiche le code suivant avec \$a = 10 ?

```
echo $a > 10 ? $a*2 : $a**2;
```

- 200
- 10
- 100
- 1000
- 20
- une erreur

20 Que retourne la requête suivante :

```
SELECT COUNT(users.id) AS nb FROM users
```

- un tableau d'utilisateur
- la somme des id des utilisateurs
- une variable nb contenant le nombre d'utilisateurs
- la variable users.id
- une variable nb contenant la plus grande valeur de id
- l'utilisateur le plus récent

21 Que va afficher le code suivant ?

```
$a = "";  
$a += "Luke, ";  
$a += "je suis ton père."  
$a = $a + " Chhhh...";  
echo $a;
```

- "je suis ton père.Luke, Chhhh..."
- "Luke, je suis ton père. Chhhh..."
- " Chhhh..."
- Rien
- Une erreur

22 Qu'est ce qu'un cookie: attention deux réponses à valider !

- l'équivalent d'un fichier texte de petite taille, stocké dans le navigateur de l'internaute
- un mot clé MYSQL
- une classe php permettant de sécuriser un script
- un délicieux biscuit
- un fichier contenant du code javascript

23 La variable \$age contient la chaîne "900". Laquelle de ces instructions affiche correctement la phrase : "Quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras." ?

- echo 'Quand \$age ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras.');
 - echo sprintf("Quand %s ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras.", \$age);
 - echo "Quand" . \$age . "ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras.";
 - <?= "Quand" . \$age . "ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras." ?>
 - echo "Quand \$age ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras.";
-